

Улучшенная эффективность. Повышенная производительность.

Контроллер принтера Fiery® EB-35 для устройств RICOH Pro серии 8300 устанавливает новый стандарт благодаря высокой скорости обработки, великолепному качеству изображений и оптимизации рабочего процесса.

Ускоренный вывод готовых отпечатков

Контроллер принтера EB-35 предоставляет функции повышения производительности, позволяющие выполнять увеличенные объемы работы в более сжатые сроки. Повысьте эффективность благодаря преимуществам автоматизации, реализованной с помощью бесплатного программного обеспечения Fiery JobFlow™, доступного с помощью браузера. Добавьте Fiery JobMaster (опция) для определения и подготовки сложных разделителей, а также для использования расширенных функций редактирования страниц.

Превосходное качество изображений

Выполняйте калибровку оттенков серого, чтобы сохранить и передать рисунок светотени, а также подобрать точные соответствия темным и светлым оттенкам.

Проверяйте задания печати с помощью дополнительной программы Fiery ImageViewer для черно-белой печати. Оптимизируйте качество изображения с помощью регулировки кривой черного цвета и сохраняйте настройки для дальнейшего использования.

Интеграция для повышения эффективности

Интегрируйте процесс печати с системами управления EFI™, системами Web-to-Print и популярными рабочими процессами допечатной подготовки для достижения полной автоматизации.



Технические характеристики контроллера принтера EB-35

Печатные машины Fieri Driven™

- RICOH Pro 8300s / 8310s / 8320s / 8310 / 8320
- Поддержка всех финишеров печатных машин

Оборудование и платформа

- Процессор Intel® Pentium® G4400 3,3 ГГц
- ОЗУ 8 Гбайт
- Жесткий диск SATA 500 Гбайт
- USB 3.0: 2 порта на задней панели и 3 на лицевой панели Fieri QuickTouch™
- USB 2.0: 4 порта на задней панели.
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Программное обеспечение Fieri FS300 Pro
- Fieri Installer Builder

Поддерживаемые форматы файлов

- Adobe® PostScript® уровней 1, 2 и 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 и 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Форматы документов MS Office: doc, xls, ppt, pub (через Hot Folders)

Технология обработки изображений Fieri

- ImageViewer для черно-белой печати (дополнительно)
- Пользовательская растеризация черным
- Сглаживание изображения
- Калибровка полутонов Fieri

Производительность и рабочий процесс

- Fieri Command WorkStation® 6
- Драйверы Fieri для Windows и Mac®
- Fieri WebTools™
- Устройство изготовления брошюр
- Печать блокнотов
- Fieri Hot Folders/Virtual Printers
- Fieri JobFlow Base
- Прямая печать с мобильных устройств
- Fieri Go (для Android™ и iOS)

Производительность

- SmartRIP
- Одновременная отправка заданий в очередь, их растеризация и печать

Печать переменных данных

- Поддерживаемые форматы файлов: Fieri FreeForm, PPML v3.0, PDF/VT 1 и 2, VPS-совместимый
- Поддержка финишной обработки многостраничного задания на уровне записи
- Печать диапазона записи VDP
- Назначение длины записи
- Предварительный просмотр растеризации VDP
- Диспетчер ресурсов VDP

Поддержка JDF/JMF

- Интегрированная цифровая печать (IDP) JDF v1.5, сертификат ICS
- Возможность интеграции с EFI MIS и Web-to-Print
- Интеграция рабочего процесса допечатной подготовки (Agfa® :Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Поддержка интерпретатора Adobe

- CPSI версии 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

Дополнительное оборудование и программное обеспечение Fieri

- Fieri ImageViewer для черно-белой печати
- Спектрофотометр EFI ES-2000
- Fieri Impose**
- Fieri Impose-Compose
- Fieri JobMaster-Impose
- Fieri JobFlow**
- Fieri Compose
- Fieri JobMaster™***
- Fieri NX One Station
- Fieri Navigator
- Съёмный жесткий диск

Безопасность

- Безопасное удаление, безопасная печать, резервное копирование и восстановление, восстановление системы Fieri с помощью WebTools, IPsec и шифрование
- Возможности сетевой защиты включают в себя поддержку 802.1x, фильтрацию IP-адресов, блокирование портов (фильтрация), поддержку SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), управление сертификатами, самоподписанные сертификаты

Сетевые подключения

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, печать по электронной почте (PS/PDF), IPv6

Электромагнитная совместимость

- FCC (Канада и США)
- RCM (Австралия и Новая Зеландия)
- Маркировка CE (ЕС)
- VCCI (Япония)
- BSMI (Тайвань)
- CCC (Китай)
- MSIP (Корея)
- EAC (Россия)

Безопасность

- Intertek, схема CB
- Intertek, маркировка CU (Канада и США)
- Intertek, маркировка EU (ЕС)
- Маркировка CE (ЕС)
- CCC (Китай)
- BSMI (Тайвань)
- EAC (Россия)

Электропитание и энергопотребление

- Автопереключение: 100–240 В пер. тока
- 50/60 Гц, 6 А при 100 В, 3 А при 240 В
- Максимальная/номинальная потребляемая мощность: 150 Вт / 100 Вт

Размеры

- 248 мм (9,75") (Г) x 384 мм (15,1") (В) x 20 мм (8") (Ш)
- Масса: 5,8 кг (13 фунтов)
- Масса с упаковкой: 9,07 кг (20 фунтов)

* Регулярно выпускаются пакеты обновлений и исправлений.

**Доступна бесплатная 30-дневная пробная версия.

EFI — катализатор успеха.

Наша компания разрабатывает революционные технологии для производства вывесок, упаковки, текстиля, керамической плитки и персонализированных документов. Мы предлагаем широкий ассортимент принтеров, чернил, цифровых контроллеров и комплексных решений для бизнеса и производства. Эти продукты преобразуют и упрощают работу предприятия, а также повышают производительность и конкурентоспособность. Подробности на нашем сайте www.efi.com и по телефону +31 (0)20 658 8000.



Мегатрейд – Офіційний дистрибутор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33,
Україна Тел.: +380 44 538 00 06, e-mail:
ricoh@megatrade.ua www.megatrade.ua

